

Modulare Großküchengeräteserie 900XP 4-Flammen-Gastischherd

ARTIKEL #		
MODELL #		
NAME #		
SIS #		
AIA #		



Modulare Großküchengeräteserie 900XP 4-Flammen-Gastischherd

391002 (E9GCGH4C00)

4-FLAMMEN-GAS-TISCHHERD 800 MM

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Front, Seiten- und Rückseitenverkleidung aus Chromnickelstahl 1.4301. 2 mm starke Deckplatte und Topfträger aus Cr.Ni.Stahl 1.4301. Brenner mit optimierter Verbrennung, Flammenschutz und geschützter Zündflamme, bauseits austauschbar. Brenner 3x 6 kW, 1x 10 kW. Manuelle Zündung. Design und Installation der Bedienknebel verhindern das Eindringen von Wasser. IPX5 Strahlwasserschutz.

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Die drei 6 kW und einen 10 kW Hochleistungsbrenner gibt es in zwei Größen, um die Anforderungen anspruchsvollster Kunden zu erfüllen:-60 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 1,5 bis 6 kW.-100 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 2,2 kW bis 10 kW.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- IPX5 Strahlwasserschutz als Schutz vor Beschädigung beim Reinigen.

Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm breit als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

PNC 206086

Optionales Zubehör • Verbindungs-/Dichtungs-Bausatz

	vorsingange / Brontange Baacatt			•
•	Rückstromverhinderer, 150 mm \emptyset	PNC	20613	2
•	Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm \emptyset	PNC	20613	3
•	4 Räder, 2 davon Lenkrollen mit Feststeller (XP700-900)	PNC	20613	5
•	Träger für Brückeninstallation, 800 mm	PNC	20613	7
•	Träger für Brückeninstallation, 1000 mm	PNC	20613	8
•	Träger für Brückeninstallation, 1200 mm	PNC	20613	9
•	Träger für Brückeninstallation, 1400 mm	PNC	20614	0
•	Träger für Brückeninstallation, 1600	PNC	20614	1

Genehmigung:




Modulare Großküchengeräteserie 900XP 4-Flammen-Gastischherd

•	Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme	PNC 206170 🗖
•	Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm \emptyset	PNC 206246 □
•	Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung)	PNC 206289 □
•	Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 900	PNC 206290 □
•	Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen	PNC 206298 🖵
•	Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm	PNC 206304 🗖
•	Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900)	PNC 206363 □
•	Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800mm (XP700-900)	PNC 206367 □
•	Umrüstsatz Gasdüsen (G150) für 900XP Gas-Fortkochherde	PNC 206384 □
•	Seitlicher Handlauf, rechts und links	PNC 216044 🗖
•	Front-Handlauf, 600 mm	PNC 216047 🖵
•	Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216049 🖵
•	Front-Handlauf, 1600 mm	PNC 216050 🖵
•	Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm	PNC 216185 🗖
•	Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm	PNC 216186 🖵
•	2 Seitenblenden für Tischgeräte	PNC 216278 🖵
•	Druckregler für Gasgeräte	PNC 927225 🗖





Modulare Großküchengeräteserie 900XP 4-Flammen-Gastischherd



3 15/16 " 3 15/16 "

G = Gasanschluss

Seite 36 5/8 " 3/8 G 35 930 mm -__ 8/26 251 15/16 24 mm 53 mm 1/16 9 E G 13/ 20 0 23 7/8 " 607 mm E Q 26 3/16 " 666 mm 3 3/16 ' 27 7/8 " 4 15/16 " 82 mm 708 mm 125 mm

Gas

Gasleistung:

391002 (E9GCGH4C00) 95452 Btu/hr (28 kW) **Gasart, Option:** LPG:Natural Gas

Gaszufuhr: 1/2"

Erdgasdruck: 7" WS (17,4 mbar) **Flüssiggasdruck:** 11" WS (27,7 mbar)

Schlüsselinformation

Leistung vordere Brenner 6 - 6 kW **Leistung hintere Brenner** 10 - 6 kW

Abmessungen in mm hintere

Brenner Ø 100 Ø 60

Abmessungen in mm vordere

Brenner Ø 60 Ø 60
Nettogewicht: 79 kg
Versandgewicht: 71 kg
Versandhöhe: 540 mm
Versandlänge: 1020 mm
Versandtiefe: 900 mm
Versandvolumen: 0.5 m³

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.



Modulare Großküchengeräteserie 900XP 4-Flammen-Gastischherd