Modulare Großküchengeräteserie 700XP Elektro Induktions Wok HP

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #
NAME #
SIS #
AIA#



371282 (E7INEDW00P)

Induktionswok XP700 Halbmodul 5kW

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

6 mm starke Glaskeramik-Wok-Schale mit 5 kW Leistung. Außenpaneele aus Edelstahl mit Scotch Brite Finish. Einteilige gepresste Arbeitsplatte aus 1,5 mm starkem Edelstahl. Rechtwinklige Seitenkanten für eine bündige Verbindung zwischen den Geräten.

Hauptmerkmale

- 6 mm Ceranglas-Kochfeld mit 5 kW Gesamtleistung.
- Betriebs-Anzeigeleuchte in der Bedienblende.
- Induktionsplatten mit Sicherheits-Überhitzungsschutz.
- Die Leistung der Heizzone kann mit progressiver Energieabgabe geregelt werden, d. h., Feinregelung in unteren und progressiver in oberen Levels.
- Geringe Wärmeabstrahlung an die Küche.
- Die glatte Ceranplatte wird nicht direkt beheizt, also keine Verbrennungsgefahr an der Garfläche.
- Automatische Topferkennung für Energiezufuhr nur bei aufgesetztem Topf.
- IPX 4 Spritzwasserschutz.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.


Optionales Zubehör


•	Träger für Brückeninstallation, 800 mm	PNC	206137	7
•	Träger für Brückeninstallation, 1000 mm	PNC	206138	3
•	Träger für Brückeninstallation, 1200 mm	PNC	206139)
•	Träger für Brückeninstallation, 1400 mm	PNC □	206140)
•	Träger für Brückeninstallation, 1600 mm	PNC □	206141	
•	Träger für Brückeninstallation, 400 mm	PNC □	206154	4
•	Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung)	PNC	206289	9
•	Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700	PNC	20629	1
•	Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm	PNC 2063	03 🗖	
•	2 Seitenblenden für Tischgeräte	PNC □	216277	7
•	Wok-Pfanne, 360 mm Ø, H=105 mm, mit Holzgriff	PNC	910613	
•	Wok-Pfanne ohne Deckel	PNC	911587	
•	Edelstahldeckel für Wok-Pfanne, 360 mm Ø	PNC	911588	

Genehmigung:




Modulare Großküchengeräteserie 700XP Elektro Induktions Wok HP





El = Elektroanschluss EQ = Equipotentialschraube



oben

Elektrisch

Netzspannung:

371282 (E7INEDW00P) 380-400 V/3 ph/50/60 Hz

Gesamt-Watt 5 kW

380-400V 3~ 50/60Hz

Vorbereitet für: 4.5-5kW

Schlüsselinformation

Leistung hintere Platten 5 - kW
Abmessungen hintere
Platten: Ø 300
Außenabmessungen, Länge: 400 mm
Außenabmessungen, Höhe: 250 mm
Außenabmessungen, Tiefe: 730 mm
Versandgewicht: 25 kg
Versandhöhe: 540 mm

Versandhöhe:540 mmVersandlänge:460 mmVersandtiefe:820 mmVersandvolumen:0.2 m³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Induction compatible pots & pans must be used.