# Modulare Großküchengeräteserie 900XP 6 Drawer Refrigerated Base

Technisches Datenblatt ARTIKEL # MODELL #
NAME #
SIS #
AIA#



391275 (E9BAPP00RH)

Gekühlter Unterbau mit 6 Schubladen, -2/+10° C

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Gekühlter Unterbau mit 6 Schubladen. Eingebaute Kompressoreinheit. Betriebstemperatur von -2°C bis 10 °C. Zur Montage unter 900XP Tischgeräten. Gerät mit 50 mm höhenverstellbaren Füßen. Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff. Geeignet zum Einsatz bei Umgebungstemperatur bis +43°C. Konstruktion ermöglicht bündige Installation zwischen Geräten.

### Hauptmerkmale

- Gerät mit 50 mm höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.
- Regelbarer Temperaturbereich von -2 °C bis +10 °C für Fleisch, Fisch und Molkereiprodukte.
- Umluftkühlung für schnelles Kühlen und gleichmäßige Temperaturverteilung.
- Rechtwinklige Seitenkanten für bündige Verbindung ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Gerät kann leicht unter anderen 900XP Tischgeräten installiert werden.
- Abtauung und automatische Tauwasserverdunstung: Kondensat verdunstet automatisch durch das elektrische Heizelement im Kondensatbehälter.
- [NOTTRANSLATED]
- Entwickelt für die Montage auf modularen Kochblock

#### Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff für höchsten Hygienestandard.
- Gerät mit Eigenkühlung.
- Frontseitiger Zugang zu allen Komponenten.
- FCKW frei (ökologisches Kältemittel Typ R404a, Gas in der Ausschäumung: Cyclopentan).

### Optionales Zubehör

• 1 Satz geflanschte Füße	PNC 206136 □
• Front-Sockelblende, 1600 mm	PNC 206152 🗆
• Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC
• Kit 3 Rahmen für Rädermontage	PNC 206430 □
• - NOTTRANSLATED -	PNC 206432 □

Genehmigung:



### Modulare Großküchengeräteserie 900XP 6 Drawer Refrigerated Base

## Front 62 15/16 " 1598 mm 450 mm 450 1 /16 <sup>1</sup> 5 mm 47 7/8 5 7/8 " 150 mm Seite 33 5/16 " 1 3/4 <sup>s</sup> 45 mm 31 9/16 ' 802 mm 15/16 " 430 mm 11/16 \* 450 mm 2 3/16 55 mm 32 5/8 " 25 1/4 " 3 7/16 " Ablauf Elektroanschluss oben 2 3/16 " 32 5/8 \* 829 mm 785 mm 1 9/16 " 10 11/16 " 271 mm 1 3/4 " 44 mm 17 1/16 " 17 1/16 " 17 1/16 62 15/16 " 1598 mm

### **Elektrisch**

Netzspannung:

**391275 (E9BAPP00RH)** 230 V/1N ph/50 Hz

 Anschlusswert:
 0.55 kW

 Gesamt-Watt
 0.55 kW

 Vorbereitet für:
 220-230V 1N~

#### Schlüsselinformation

Bruttokapazität: 225 lt Außenabmessungen, Länge: 1600 mm Außenabmessungen, Höhe: 600 mm Außenabmessungen, Tiefe: 830 mm Versandgewicht: 169 kg Versandhöhe: 830 mm Versandlänge: 1060 mm Versandtiefe: 1700 mm Versandvolumen: 1.5 m<sup>3</sup>

#### Kühldaten:

Art des Kältemittels: R404a Kühlleistung: 410 W Kühlmittelgewicht: 400 g

> Modulare Großküchengeräteserie 900XP 6 Drawer Refrigerated Base