Electrolux

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Half Module Gas Grill

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

391266 (E9GRGDGCFU) Halbmodul-Gasgrill, Standgerät

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Zum Anschluss an Erd- oder Flüssiggas. 11 kW Hochleistungsbrenner aus Edelstahl mit selbst stabilisierender Flamme. Grillroste aus Gusseisen, leicht zum Reinigen abnehmbar. Gusseisenroste können zum Grillen von Fleisch oder Fisch gedreht werden. Mit Fettauffangschale. Extra stabile Deckplatte aus 2 mm dickem Edelstahl. Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff. Rechtwinklige Abkantungen für bündige Montage zwischen Geräten.

Genehmigung:

Hauptmerkmale

- AISI441 Edelstahlbrenner mit selbst stabilisierender Flamme.
- Brenner mit Ableitblechen als Schutz vor abtropfendem Fett.
- Tropfblech zum Auffangen von Fett aus den Produkten und Bratfett.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar zum Reinigen in einer Geschirrspülmaschine.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- IPX5 Strahlwasserschutz als Schutz vor Beschädigung beim Reinigen.
- Energieregelung über Regelschalter.
- Monoblockstruktur für bessere Stabilität und einfache Installation.
- Doppelseitige Garfläche: eine für Fleisch und die andere für Fisch und Gemüse.
- Die Schublade kann mit Wasser gefüllt werden zum Produzieren von Dampf zum Garen empfindlicher Produkte und für leichte Reinigung der Schublade.
- Die niedrige Temperatur der Außenverkleidung ermöglicht ein Arbeiten in voller Sicherheit.
- Abnehmbare 2mm dicke Stahl U-förmige Gitter für schnelles Erhitzen der Grillfläche.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächen-vergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Optionales Zubehör

• Verbindungs-/Dichtungs-Bausatz	PNC 206086 ❑
• Rückstromverhinderer, 120 mm Ø	PNC 206126 ❑
• Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø	PNC 206127 ❑
• Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse	PNC 206135 ❑
• 1 Satz geflanschte Füße	PNC 206136 ❑
• Front-Sockelblende, 400 mm	PNC 206147 ❑
• Front-Sockelblende, 800 mm	PNC 206148 ❑

Electrolux

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Half Module Gas Grill

- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150 ❑
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151 ❑
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152 ❑
- 1 Paar seitliche Sockelblenden PNC 206157 ❑
- Front-Fußblende, 400 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206175 ❑
- Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206176 ❑
- Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177 ❑
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178 ❑
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179 ❑
- 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank PNC 206180 ❑
- 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation PNC 206181 ❑
- 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau PNC 206202 ❑
- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210 ❑
- Wasserhahn für Stand-Grillgeräte, 400 mm PNC 206280 ❑
- Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303 ❑
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 206309 ❑
- Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø PNC 206310 ❑
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 400 mm (XP700-900) PNC 206366 ❑
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900) PNC 206367 ❑
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368 ❑
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369 ❑
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370 ❑
- Rückwandverkleidung - 600 mm (XP700-900) PNC 206373 ❑
- Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) PNC 206374 ❑
- Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) PNC 206375 ❑
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376 ❑
- Edelstahlrost für Grillgeräte (Standgeräte - 900XP) PNC 206408 ❑
- Edelstahlrost mit Ablaufrinnen für freistehende, V-förmige Grillgeräte (900XP) PNC 206409 ❑
- Schaber für Grillgerät mit Ablaufrinnen - Tischgeräte PNC 206421 ❑
- Schaber für Roste aus Gusseisen PNC 206422 ❑
- Rahmen für Füße oder Räder PNC 206431 ❑
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044 ❑
- Front-Handlauf, 400 mm PNC 216046 ❑
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ❑
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ❑
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ❑
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216134 ❑
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm PNC 216185 ❑
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186 ❑
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225 ❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Half Module Gas Grill

Front



Seite



EQ = Equipotentialschraube
F = Abgasabzug
G = Gasanschluss

oben



Gas

Gasleistung:	
391266 (E9GRGDGCFU)	37499 Btu/h (10 kW)
Standardgasart:	Erdgas
Gasart, Option:	Flüssiggas
Gaszufuhr:	3/4"

Schlüsselinformation

Garflächenlänge:	316 mm
Garflächentiefe:	640 mm
Außenabmessungen, Länge:	400 mm
Außenabmessungen, Höhe:	850 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	930 mm
Nettogewicht:	60 kg
Versandgewicht:	70 kg
Versandhöhe:	1180 mm
Versandlänge:	480 mm
Versandtiefe:	1020 mm
Versandvolumen:	0.58 m³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.