

Geschirrspülen Topfspülmaschine mit automatischer Haube, 833 mm

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL # _____
 MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____


506065 (EPPWEASMS)

 Topfspülmaschine EPP mit
 automatischer Haube, 833
 mm

Hauptmerkmale

- Service leicht von vorn durchführbar.
- 4 Spülprogramme (ein Dauerprogramm).
- Atmosphärischer, isolierter Boiler, mit Nachspülpumpe kombiniert für perfekte Nachspülergebnisse (Wassertemperatur und -Druck sind während der Nachspülzyklen immer konstant), unabhängig vom Wasserzulaufdruck.
- Automatischer Start bei Schließen der Haube.
- Niedriger Geräuschpegel < 70dBA.
- Direkter Durchlauf durch Einsatz von Zu- und Ablauf- oder Frontladetischen.
- Große Siebkästen über der Wasseroberfläche und zusätzliches Sieb im Tankboden am Pumpeneingang.
- Selbstreinigungszyklus für automatische Hygienisierung der Maschine nach Gebrauch.
- Automatisches Öffnen und Schließen der Haube über Sicherheitsschalter.
- Endnachspülung startet, wenn die korrekte Temperatur erreicht ist (Wartevorrichtung).
- Vorinstallation für automatische Spül- und Nachspülmitteldosierer.
- Elektronische Bedienblende und digitales Display.
- Regelbarer Druck für das untere Spülsystem, je nach dem Gewicht des Spülguts.
- Automatische Boilerentleertaste.
- Leicht zu entfernende Wasch- und Spülarme zur Reinigung.

Konstruktion

- Mit glatten Flächen für leichte Reinigung.
- Aus Materialien mit Spitzenqualität hergestellt für längere Haltbarkeit.
- Front, Seitenwände, Spültank, Tanksieb, Spül- und Nachspülarme aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Keine Verrohrung in der Spülkammer.
- Doppelwandige Konstruktion verringert den Geräuschpegel und die Wärmeabstrahlung.

Serienmäßiges Zubehör


- 1 St. Gestell für Behälter und Tablets für Topfspülmaschinen PNC 864182
- 1 St. Extra CNS-Korb für Durchschub-Topfspülmaschine, 833 mm PNC 864189

Optionales Zubehör


- Wasserfilter für Teil-Demineralisierung PNC 864017
- Wasserhärte-Messkit PNC 864050
- Gestell für Behälter und Tablets für Topfspülmaschinen PNC 864182
- Extra CNS-Korb für Durchschub-Topfspülmaschine, 833 mm PNC 864189
- Wasserfilter für Voll-Demineralisierung PNC 864367
- Kit for trays in Potwashers PNC 864471

Genehmigung: _____

Front




Seite



D = Ablauf
 EI = Elektroanschluss
 EO = Elektroanschlussdose
 HWI = Warmwasserzulauf

oben



Elektrisch

Netzspannung:	506065 (EPPWEASMS)	400 V/3N ph/50 Hz
Installierte Standardleistung*		13.5 kW
Anschlusswert:		20.5 kW
Installierte Gesamtleistung		20.5 kW
Boiler-Heizelemente:		
Pumpenleistung Spülzyklus:		2.5 kW
Leistung Nachspülpumpe:		0.28 kW

Wasser

Druck bar min/max.:	0.5-7 bar
Zulaufwassertemperatur:	50 °C
Tankinhalt (l) Spülzyklus:	95
Boilerinhalt (lt):	18
Elt.Heizelemente Spülzyklus:	7 kW
Dauer Heißnachspülzyklus (Sek.):	20
Wasserverbrauch	
Heißnachspülzyklus (l):	6.2
Nachspül-Boilerkapazität (je Zyklus):	6.2 lt

Schlüsselinformation

Spülzyklustemperatur:	55-65 °C
Temperatur	
Heißnachspülzyklus:	84 °C
Zykluslaufzeiten (sec):	180/360/540/inf
Anzahl Zyklen - Sek.:	4 (180/360/540/inf)
Kammerabmessungen - Breite:	730 mm
Kammerabmessungen - Tiefe:	660 mm
Kammerabmessungen - Höhe:	625 mm
Außenabmessungen, Länge:	833 mm
Außenabmessungen, Höhe:	1760 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	890 mm
Nettogewicht:	200 kg
Geräuschpegel:	<70 dBA